

VARIABLE PASSANTE DA FILO - CORDSET DIMMER

CE (N) L Design: Zecca & Zecca

Comando rotativo - Rotary control



101
Variatore elettronico da tavolo in classe II. Comando rotativo
Class II electronic table dimmer. Rotary control
Leading edge technology



Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>min. max.</small>		PCS	CCM cm ³	Euro cad.
N	RL7200	40÷160	220-240	50/60	40x89x27		20	6.800	11,20
B	RL7218	40÷160	220-240	50/60	40x89x27		20	6.800	11,20
P	RL7226	40÷160	220-240	50/60	40x89x27		20	6.800	11,20
T	RL7234	40÷160	220-240	50/60	40x89x27		20	6.800	11,20



CE (N) L Design: Zecca & Zecca

Comando rotativo - Rotary control



RTS1
Variatore elettronico da tavolo in classe II. Comando rotativo.
Class II electronic table dimmer. Rotary control
Leading edge technology



Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>min. max.</small>		PCS	CCM cm ³	Euro cad.
N	RL1618	60÷300	220-240	50/60	40x150x27		20	6.800	14,70
B	RL1619	60÷300	220-240	50/60	40x150x27		20	6.800	14,80
T	RL1621	60÷300	220-240	50/60	40x150x27		20	6.800	15,10



CE Design: Zecca & Zecca

Comando a pulsante - Push-button control



RH SNELLO
Della dimensione di un normale interruttore spezza-filo, è un variatore elettronico da tavolo in classe II per lampade ad incandescenza ed alogene. Comando a pulsante.
Same dimensions of a normal switch, is a dimmer for Incandescent or halogen lamps. Class II electronic table dimmer. Push-button control.
Leading edge technology



Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>min. max.</small>		PCS	CCM cm ³	Euro cad.
N	RL7150	20÷160	220-240	50/60	22x83x22		20	6.800	19,00
B	RL7155	20÷160	220-240	50/60	22x83x22		20	6.800	19,00
P	RL7160	20÷160	220-240	50/60	22x83x22		20	6.800	19,10
T	RL7165	20÷160	220-240	50/60	22x83x22		20	6.800	19,20
N	RL7150/E *	20÷160	220-240	50/60	22x83x22		20	6.800	20,00

* Versione cablato - *Wired version*



CE (N) L Design: Olaf von Bohr

Comando a cursore - Slide control



RONDÓ
Variatore elettronico da tavolo o pavimento in classe II. **Su richiesta disponibili già cablati.**
Electronic table or floor class II dimmer. Available with cables on request.
Leading edge technology



RONDÓ 4F

Color	Code	W <small>min. max.</small>	V	Hz	LPH <small>min. max.</small>		PCS	CCM cm ³	Euro cad.
N	RS5600	60÷300	220-240	50/60	Ø94x37		10	6.800	16,60
B	RS5618	60÷300	220-240	50/60	Ø94x37		50	29.913	16,80
P	RQ1205	60÷300	220-240	50/60	Ø94x37		50	29.913	16,70
T	RS5640	60÷300	220-240	50/60	Ø94x37		50	29.913	17,20
N	RQ9706	100÷500	220-240	50/60	Ø94x37		50	29.913	16,80

Con interruttore 60÷450W - 110V - Solo colorazione nero (Code RQ5659/110)
With switch 60÷450W - 110V - Only black (Code RQ5659/110)

RONDÓ 4F Per accendere e spegnere una delle lampade premere l'interruttore, per regolare l'altra lampada agire sul cursore 100÷500 REGOLATA 0 ÷ 500 INTERRUPTA
To switch ON/OFF one the lamps press the switch, to dim the other lamp move the slider with hand or foot. 100÷500 DIMMABLE - 0 ÷ 500 INTERRUPTED